



Használati utasítás

C2 Maintenance™

Magas teljesítőképességű, lítiumos beton utókezelő anyag

A felület előkészítése

A C² Maintenance™ –szel való tisztítás nem ajánlott fagypont alatt. A tisztításhoz legmegfelelőbb levegő és felületi hőmérséklet +10°C, vagy afelett legyen. Fagyos idő esetén meg kell várni, míg a kőműves szerkezetek felengednek. Amennyiben a hőmérséklet fagypont alatt van, vagy várhatóan az alá süllyed, nem ajánlott a tisztítás elvégzése, mert az ártalmas lehet a betonszerkezetre.

A tisztítandó felületről minden meglazult darabot el kell távolítani söpréssel vagy porszívózással. Olajfoltokat, vagy más, mélyen beivódott foltokat előzetesen kezelni kell C2 Stain Clean™ vagy C2 Clean™ használatával.

Eszközök, felszerelések

Használjon automata kefélgépet, vagy felmosó partvist

Levegő és felületi hőmérséklet

Ne alkalmazza 4°C alatt. Az ideális felületi és levegőhőmérsékletnek 4°C és 38°C között van.

Általános hígítási arányok

Normál tisztítás esetén:

0.5 liter C2 Maintenance™ koncentrátum 15 liter tiszta vízhez

Mélytisztítás esetén:

1 liter C2 Maintenance™ koncentrátum 15 liter tiszta vízhez

Az alkalmazással kapcsolatos információk

Kérjük, használat és felhordás előtt olvassa el a BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ-t a címkén, és a FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS című fejezetet. Mindig végezzen tesztkezelést a felületeken a megfelelő eredmény elérése érdekében, illetve a kezelhetőség megállapítására. A legjobb eredmény elérése érdekében mindig olvassa el az ALKALMAZÁSTECHNIKAI UTASÍTÁS-t. A szer felhordása előtt hagyja a felületet teljesen kiszáradni!

- használjon automata kefért, vagy felmosó partvist
- általános tisztítás esetén a felület leöblítése nem szükséges. Elegendő, az automata keféllal felszívni, vagy felmosni a felületről a szennyeződések



C² MAINTENANCE™

HIGH PERFORMANCE, LITHIUM CLEANER FOR CONCRETE

CRETE COLORS
INTERNATIONAL

- mélytisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel. Ne hagyja a tisztítószert rászáradni a felületre.
- A nagyobb fényesség elérése érdekében fehér ronggyal/szivaccsal polírozza a felületet.

Megjegyzések és ajánlások

- Tartsa be a C2 felületelőkészítésre vonatkozó ajánlásait! Kövesse az alkalmazási útmutatót!
- Minden, kezelni nem szándékozott építési maradványt, törmelékot száraz partvissal el kell távolítani.
- Folttisztításhoz, illetve erősen szennyezett részek kezelésére használja a C2 Maintenance™-ot (hígítási arány: 0,5-1 liter/ 15 liter tiszta vízhez)
- Ne használjon erősebb hígítást, mint egy rész tisztítószert/ három rész víz. Mindig a lehető legenyhébb hígítási arányt használja.
- Amennyiben a mélytisztításra vagy folttisztításra használt oldat koncentrációja erősebb volt, mint 0.5 liter C2 Maintenance™/ 15 liter víz, a felületet le kell öblíteni.
- Használja a C2 Maintenance™-ot mélyen beivódott olaj és zsírfoltok eltávolítására
- A végső kezelés megkezdése előtt mindig végezzen tesztkezelést egy kisebb felületen a kívánt eredmény elérése érdekében, illetve a kezelhetőség megállapítására. A tesztkezelést végezze a végleges kezeléssel megegyező eszközökkel, ajánlott felületelőkészítéssel, és eljárással.
- Ne alkalmazza a C2 termékeket olyan felületeken, melyek fagyottak, koszosak, vagy pangóvizet tartalmaznak
- Szélsőséges vagy szokatlan időjárási viszonyok között végzendő kezelésnél konzultáljon a Crete Colors-szal, vagy annak helyi képviselőjével.
- A maradékvizet megfelelően kell tárolni

Takarítás

A kezelés után a használt eszközöket, azonnal meg kell tisztítani tiszta vízzel

Tárolás és kezelés

A terméket tárolja száraz és hűvös helyen. Használat után a kannákat mindig vissza kell zárni. Ne keverje vagy módosítsa más kémiai szerekkel. Az élettartam a talpukra állított, gyárilag lezárt konténerekben tárolt termékekre vonatkozik. Tárolási hőmérséklet: +4 és +38°C között. A terméket fagytól óvni kell! A termékkel megrakott raklapokat ne tegye egymásra. Az el nem használt termék és a kiürült kannáktól a helyi és állami törvényeknek megfelelően kell megszabadulni. A használaton kívüli kannákat lezárva kell tárolni. Használat előtt a terméket fel kell oldani vízben, és alaposan fel kell keverni. Óvja az extrém hőmérséklettől. A terméket és más



C² MAINTENANCE™

HIGH PERFORMANCE, LITHIUM CLEANER FOR CONCRETE

CRETE COLORS
INTERNATIONAL

vegyszereket gyermekektől távol kell tartani. A kannákat ne hasznosítsa újra, illetve azok címkéjét ne távolítsa el!

Biztonsági információ

A C² Maintenance™ egy szabadalmaztatott tisztítószer koncentrátum. A termék kezelése és használata közben a megfelelő munkavédelmi előírásokat be kell tartani. Olvassa el a termék teljes címkéjét és az "MSDS" biztonsági előírásait használat előtt.

Elsősegély

Lenyelés esetén: ne alkalmazzon hánytatást. Azonnal orvoshoz kell fordulni.
Szembekerülés esetén: Távolítsa el a kontaktlencséket! A szemeket tiszta vízzel azonnal ki kell mosni! A mosást 15percig kell végezni, a szemhéjakat nyitva kell tartani. Ha az irritáció továbbra is fenáll, orvoshoz kell fordulni.
Bőrre kerülés esetén: Az érintett területet szappanos vízzel le kell mosni. Ha az irritáció továbbra is fenáll, kérjen orvosi segítséget!
Belégzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni! Ha szükséges, forduljon orvoshoz!

További információért forduljon a Dyny Oy Ltd-hez!

JELLEMZŐK

A C2 Maintenance™ szabadalmazott, lítium-koncentrátum bázisú tisztítószer olyan betonfelületekhez, amelyek C2 Super Hard™-dal, vagy C2 Seal™-lel lettek kezelve. A C2 Maintenance™ lítium-szilikátos keménységfokozó, tömörítő anyagot tartalmaz. A lítium-szilikát összetevő a beton keménységét azáltal tartja karban, hogy megszilárdít minden "lágy" kalcium-hidroxidot, amely a kötési és keményedési folyamatból kimaradt.

A tisztítószerek és foltmentesítő szerek egyedi keveréke a hagyományos, betonok felületén található foltok legnagyobb részét eltávolítja. Tökéletesen alkalmazható betonpadlóknál mindenhol, kereskedelmi raktárakban, raktárházakban, gyártóüzemekben, bevásárlóközpontokban, kórházakban, iskolákban és éttermekben.

A C2 Maintenance™, bár speciálisan a lítium-szilikátos keménységfokozó és tömörítőszerekkel kezelt betonpadlók karbantartására és védelmére lett kifejlesztve, hatékony tisztítószerként alkalmazható szinte minden cementkötésű betonpadlónál. A C2 Maintenance™-al végzett rendszeres karbantartással és tisztítással biztosítható a gyártói garancia a nagy teljesítőképesség, esztétikus megjelenés és a költséghatékonyság.

ELŐNYÖK

Hatékonyan alkalmazható a beton felületén lévő átlagos, illetve talajszennyeződések takarítására

Ideálisan alkalmazható a lítium alapú keménységfokozó és tömörítőszerekkel elért felületi fényesség karbantartására.



C² MAINTENANCE™

HIGH PERFORMANCE, LITHIUM CLEANER FOR CONCRETE

CRETE COLORS
INTERNATIONAL

Könnyen hígítható mindennapos takarításhoz, illetve mély, erőteljes tisztításhoz egyaránt.

A könnyű szállíthatóság és tárolhatóság érdekében koncentrátum formában kapható. Polírozott illetve magasfényűre polírozott felületek esetén ideálisan alkalmazható. Könnyű használni. Mindennapos tisztítás esetén nem szükséges öblíteni. Kompatibilis a C2 más lítiumos kemeénységfokozó, tömörítő, felületlezáró illetve tisztítószereivel.

Környezetbarát, vizes bázisú, nem tartalmaz oldószert, nem mérgező, szagtalan, megfelel minden ismert nemzeti, állami, területi VOC (Illékony Szerves Vegyület) szabályozásnak, nem mutagén, nem rákkeltő (biztonsággal alkalmazható élelmiszer előállító üzemekben), nem gyúlékony, gyorsan szárad, könnyen alkalmazható. A C2 Maintenance™ belélegezhető és UV stabil.

KORLÁTOZÁSOK

Lehetséges, hogy egyes, beágyazódott szennyeződések nem távolít el

A felületre való felhordás

Beton (új és meglévő), szórt koptatórétegű beton

Polírozott beton, színezett beton

Savfoltos beton, mintázott betonok,

Cementlapok, terazzo

Nátrium és kálium alapú (Asford formulával) keménységfokozókkal kezelt betonok

További információkért vegye fel a kapcsolatot a Dyny Oy Ltd-vel, vagy a Magyar forgalmazóval Period Design Kft-vel.

Mo.-i kizárólagos forgalmazó:



Period Design Kft.
H-1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8.
Tel.: +36 (1) 785-0797
Fax: +36 (1) 786-2646
Honlap: c2beton.hu

Tanácsadás, megrendelés:

Kovács Zoltán, ép. és belsőépítész tervező
Mobil: +36 (20) 942-9278
E-mail: kovacs@period.hu

Kovács Tamás kivitelezés vezető
Mobil: +36 (20) 947 6335
E-mail: kovacs.tamas04@yahoo.com

