



MŰSZAKI LEÍRÁS

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

C² GLOSS™ kiválóan alkalmas, általános, látszó beton, valamint beton lapok kezelésére. Egyszerűbb alkalmazási lehetőséget jelent a kálium-szilikát keményítőkkel szemben, melyek nem érik el azt a magas fényű, kemény felületet. Magasabb minőségű. Ellenálló kemény felületet képez, megfizethető áron.

Az eljárás két lépésből álló rendszer, mely a **C² HARD™** és a **C² SEAL™** felület kezelő szerek felhasználásával végezzük el. Minkét termék lithium alapú, felület javító, keményítő szer.

C² HARD™ egy mélyen beszívódó lítium-szilicát rendszeren alapuló kezelés, amely egy oldhatatlan kalcium szilikát hidratációt okoz a beton kötéseiben.

C² SEAL™ felületkezelő egy vékony rétegben lefedi a betonban található pórusokat és magas fényt kölcsönöz a felületnek, melynek köszönhetően a felület ellenálló a szennyeződésekkel szemben és könnyebb tisztántartani.

Két **C² SEAL™** felületi kezelés között mindig csiszoljuk át a felületet és használjunk **C² Heat™** csiszoló párnákat.

HASZNÁLATI ELŐNYÖK

C² HARD™ a pórusok teljes lezárása mellett, egy erősített, kemény réteget hoz létre a beton felső felületén, mely egyben fényes pajzsként működik.

Megvéd a beton elszíneződésétől, könnyebb tisztántarthatóságot biztosít. Kemény felülete ellen áll a víznek, olajnak, és más szennyezőanyagoknak.

Ideális az automata padló tisztító gépekhez.

Könnyen alkalmazható, vízzel hígítható.

Könnyű tárolás és szállíthatóság jellemzi.

LEED minősített

A termék a California Collaborative for High Performance School Indoor Air Quality (Kaliforniai Egyezmény az Iskolai Belső Terek Kitűnő Légminőségért) szabvány szerint bevizsgált és elfogadott. Iskolák esetén használata elősegítheti a LEED® minősítés megszerzését.

Környezetbarát (Planet Safe)

A **C² HARD™** és **C² SEAL™** vízbázisú, nem tartalmaz oldószereket, nem mérgező, szagtalan, megfelel az Illékony Szerves Vegyületekkel kapcsolatos szabályozásnak, nem mutagén, nem rákkeltő (biztonsággal alkalmazható élelmiszer feldolgozó üzemekben), nem gyúlékony, enyhe szagú, gyorsan száradó, könnyen alkalmazható anyag.

Csökkenti, vagy megszünteti az Alkáli-Szilikát Reakciót (ASR)



C² Gloss™

CRETE COLORS
INTERNATIONAL

C² SUPER HARD™ + C²SEAL™ RENDSZER,
FÉNYES FELÜLET, FÉNYESÍTÉS NÉLKÜL

MEGFELELŐSÉG

C² Wash™ megfelel az összes nemzeti, állami és kerületi AIM, VOC előírásoknak.

Műszaki adatok

Formátum:	víziszta, áttetsző folyadék
Fajsúly:	1.05
Hatóanyag tartalom:	6%
Szárazanyag tartalom:	6 %
pH:	11.0
Gyulladáspont:	Nem gyúlékony
Fagypont:	0°C
VOC tartalom:	0%
Eltarthatóság:	2 év bontatlan, gyárilag lezárt tároló edény esetén

Korlátozások

Az általunk szolgáltatott minden információ a legjobb tudomásunk szerint pontos, és szigorúan csak irányelvként szolgál. Mivel a kezelés körülményei, és az alkalmazás nem áll az irányításunk alatt, az eredményt nem tudjuk garantálni.

- Nem alkalmas a megrongálódott felületek kijavítására és repedések eltüntetésére.
- Nem javasolt műanyag bázisú beton, habarcs, műgyanta alapú terrazzo keverékek és festett vagy aszfaltozott illetve nem-cement alapú felületek kezelésére.

További teszt vizsgálati eredményekről érdeklődjön a Crete Colors International e-mail címén: support@cretecolors.com

Mo.-i kizárólagos forgalmazó:



Period Design Kft.
H-1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8.
Tel.: +36 (1) 785-0797
Fax: +36 (1) 786-2646
Honlap: c2beton.hu

Tanácsadás, megrendelés:

Kovács Zoltán, ép. és belsőépítész tervező
Mobil: +36 (20) 942-9278
E-mail: kovacs@period.hu

Kovács Tamás Kivitelezés vezető
Mobil: +36 (20) 947 6335
E-mail: kovacs.tamas04@yahoo.com

